

施工説明書・取扱説明書

このたびは、ファンダライン「ナタリースタンド0608」をお買い上げくださりまして有難うございました。

下記の施工説明書をよくご覧の上、正しく施工を行ってください。


また、ご使用前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

■施工上の注意事項

- ・ビスやキャップの締め付けは全て確実に行ってください。
- ・組立後やポスター交換後はビス類のゆるみやガタつきがないか点検してください。
- ・ゴムパッキンは取り外さないで使用してください。外して雨天時に使用した場合、ポスターが濡れる恐れがあります。
- ・付属の部品以外は使用しないでください。


■使用上の注意事項

- ・ポスタースタンドに重量物をぶつけたり、堅いもので叩いたりすると、へこみやキズ、破損の原因となります。
- ・ポスターは最大B2サイズ（515mm×728mm）まで掲示することができます。
- ・ポスタースタンド本来の目的以外の用途で使用しないでください。
- ・ポスターフレームは水が入りにくい構造としていますが、ポスターが完全に濡れないことを保証するものではありません。
- ・ウォーターベースには水を満水まで入れて使用してください。
- ・同色の製品間で若干の色のばらつきがありますので、予めご了承ください。
- ・火気使用箇所に設置しないでください。また、火のついたタバコを置いたり、近づけたりしないでください。
- ・保管する場合は、平らな屋内で保管をしてください。
- ・フレームにキズ、汚れが付着した場合は＃60程度のサンドペーパーで表面を削ることにより補修することができます。




■安全上の注意事項

- ・傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。
- ・強風時は転倒の恐れがあるため屋内に入れてください。
- ・ポスタースタンドに寄り掛からないでください。転倒の恐れがあります。
- ・ウォーターベースの上に乗ったり、座ったりしないでください。破損する恐れがあります。
- ・ウォーターベースとポールの間隙に手や足を入れないでください。
- ・強い振動、衝撃のあるところで使用しないでください。
- ・人災、天災、地変、その他不可抗力による滑動や転倒によって生じるトラブルについては当社で責任を負うことができません。
- ・夏期の直射日光下で表面が高温になる場合がありますのでご注意ください。



■姿図




■部材一覧

ポスタースタンド本体	ウォーターベース	スペーサー

■組立手順


手順1 スペーサー取付

- スペーサーをポスタースタンド本体の下記の位置に2枚重ねて貼り付けてください。
- ※スペーサーをボールに貼ることでスタンドのぐらつきが軽減されます。




手順2 ウォーターベース取付

- ボール下部についているキャップを取り外します。
- ウォーターベースにポスタースタンド本体を差し込み、下からキャップで固定してください。
- ※ボールをウォーターベースに差し込むときは奥までしっかり差し込んでください。



手順3 ポスター取付・交換


- 背面の蝶ナットを全て緩め、表面のゴムパッキン付きビスをすべて取り外してください。
- アクリル板をポスタースタンド本体から外してください。
- ポスタースタンド本体の面板に、ポスターをセロハンテープ等で留めてください。
- アクリル板の上下を確認（アクリル板内側に貼ってある止水テープの両端がカットされている側が下側）し、ゴムパッキン付きビスと蝶ナットで固定してください。




蝶ナットの面がビスの先端にくるまで締めてください。

手順4 ウォーターベースの貯水

- ウォーターベース天面にある蓋を外し、水を満水まで入れてください。
- 貯水後は必ず蓋を付けてください。
- ※水は約18L入ります。
- ※貯水時ウォーターベースに水漏れがないか確認してください。
- ※水の量が不十分であると、転倒する可能性が高くなりケガや破損などにつながる場合があります。



●お問合せ

 **フクビ化学工業株式会社**

事業開発本部 まちづくり事業推進室
〒140-8516
東京都品川区大井1丁目23番3号
TEL : 03-5742-6321
MAIL : gks@fukuvi.co.jp